



KAMAZ



НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС КАМАЗ-62825 С УВЕЛИЧЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ХОДОМ



АВТОНОМНЫЙ
ХОД ДО **30** км



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
АВТОНОМНОГО
ЗАПАСА ХОДА
ОТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ



РЕКУПЕРАЦИЯ
ЭНЕРГИИ
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ



ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ВОДИТЕЛЯ



ПРОСТОРНЫЙ
УДОБНЫЙ
САЛОН



Низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом

Технические характеристики

- **Пассажировместимость:**
Количество мест для сидения (+ в инвалидной коляске).....
.....34 (+1) +3 откидных
Общая, чел.85 / 90 / 95*
- **Общие характеристики:**
Колёсная формула / ведущие колёса.....4 x 2 / задние
Максимальная скорость, км/ч.....70
Максимальный преодолеваемый подъем, %.....12
Формула дверей.....2x2x2
- **Весовые параметры и нагрузки:**
Масса транспортного средства, кг:
– снаряженная.....12200
– полная.....18000
Распределение массы по осям, кг:
– на переднюю.....6500
– на заднюю.....11500
- **Размерные характеристики:**
Габаритные размеры, мм.....
.....12400x2550x3500 (в сложенном состоянии токоприемника)
Ширина проема передней/средней/задней двери,
мм.....1200/1300/1200
Высота пола над проезжей частью у всех служебных дверей,
мм.....340
- **Электродвигатель:**
Тип.....асинхронный, переменного тока
Максимальная 30-ти минутная мощность, кВт.....180
- **Накопитель энергии:**
Тип.....тяговая аккумуляторная батарея,
параллельно-последовательно соединенные литий-никель-
марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC)
Энергоемкость, кВт·ч.....31 / 62 / 96*
Время полного заряда:
– от контактной сети, мин.....30*
- **Запас автономного хода, км:**
По циклу SORT2, до км.....10 / 20 / 30*
- **Рулевое управление**.....
.....гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
- **Ведущий мост:**
Тип.....портальный
- **Подвеска:**
Передняя.....независимая, пневматическая с системой
электронного управления (ECAS), с функцией кнолинг
Задняя.....зависимая, пневматическая
- **Тормозная система:**
 - Рабочая, пневматическая с разделением на контуры, воздействующим на тормозные механизмы передней и задней осей
 - Вспомогательная в составе электродинамического торможения тяговым электродвигателем
 - Тормоза троллейбуса оснащены антиблокировочной системой
- **Шины:**
Тип, размер.....275/70 R22,5
- **Базовая комплектация:**
 - Светодиодные фары ближнего и дальнего света
 - Механическая аппарель
 - Кузов из стеклопластиковых панелей
 - Вклеенные тонированные стекла
 - Низкопольный салон
 - ЖК комбинация приборов
 - Система информирования пассажиров (динамики салона, микрофон, передний, задний, боковой маршрутоуказатели, салонная бегущая строка)
- **Дополнительные опции:**
 - Оригинальная покраска по карте окраски заказчика
 - Вариативность запаса автономного хода, до км.....10/20/30*
 - Двери с функцией адресного открытия
 - Система кондиционирования
 - Система климат-контроля
 - Комплекс видеокамер
 - Информационно-телематическая система
 - АСМПП
 - Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных устройств

*В зависимости от комплектации



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org