



KAMAZ



## НИЗКОПОЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС КАМАЗ-62825 С УВЕЛИЧЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ХОДОМ



АВТОНОМНЫЙ  
ХОД ДО **30** км



ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
АВТОНОМНОГО  
ЗАПАСА ХОДА  
ОТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ  
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ



РЕКУПЕРАЦИЯ  
ЭНЕРГИИ  
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ



ЭРГОНОМИЧНОЕ  
РАБОЧЕЕ МЕСТО  
ВОДИТЕЛЯ



ПРОСТОРНЫЙ  
УДОБНЫЙ  
САЛОН



## Низкопольный троллейбус КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом

### Технические характеристики

- **Пассажировместимость:**  
Количество мест для сидения (+ в инвалидной коляске).....  
.....34 (+1) +3 откидных  
Общая, чел. ....85
- **Общие характеристики:**  
Колёсная формула / ведущие колёса.....4 x 2 / задние  
Максимальная скорость, км/ч.....70  
Максимальный преодолеваемый подъем, %.....12  
Формула дверей.....2x2x2
- **Весовые параметры и нагрузки:**  
Масса транспортного средства, кг:  
– снаряженная.....12200  
– полная.....18000  
Распределение массы по осям, кг:  
– на переднюю.....6500  
– на заднюю.....11500
- **Размерные характеристики:**  
Габаритные размеры, мм.....  
.....12400\*2550\*3500 (в сложенном состоянии токоприемника)  
Ширина проема передней/средней/задней двери,  
мм.....1200/1300/1200  
Высота пола над проезжей частью у всех служебных дверей,  
мм.....340
- **Электродвигатель:**  
Тип.....асинхронный, переменного тока  
– мощность, кВт.....180
- **Накопитель энергии:**  
Тип.....тяговая аккумуляторная батарея,  
параллельно-последовательно соединенные литий-никель-  
марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC)  
Энергоемкость, кВт·ч.....95  
Время полного заряда:  
– от контактной сети, мин.....30\*
- **Запас автономного хода, км:**  
По циклу SORT2, до км.....30
- **Рулевое управление**.....  
.....гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
- **Ведущий мост:**  
Тип.....портальный
- **Подвеска:**  
Передняя.....независимая, пневматическая с системой  
электронного управления (ECAS), с функцией книнлинг  
Задняя.....зависимая, пневматическая
- **Тормозная система:**  
Рабочая.....электронно-пневматическая,  
тормозные механизмы всех колес дисковые  
Вспомогательная.....торможение  
тяговым электродвигателем с системой рекуперации
- **Шины:**  
Тип, размер.....275/70 R22,5
- **Базовая комплектация:**
  - Двери с функцией адресного открытия
  - Светодиодные фары
  - Механическая аппарель
  - Электронная система информирования пассажиров
  - Кузов из стеклопластиковых панелей
  - Вклеенные тонированные стекла
  - Низкопольный салон
  - ЖК комбинация приборов
  - Датчик дождя и света
  - Система контроля давления в шинах
- **Дополнительные опции:**
  - Оригинальная покраска по карте окраски покупателя
  - Система кондиционирования
  - Комплекс видеокамер
  - Информационно-телематическая система
  - АСМПП
  - Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных устройств

\*В зависимости от комплектации



# KAMAZ

**8-800-555-00-99**

[www.kamaz.ru](http://www.kamaz.ru), [callcentre@kamaz.org](mailto:callcentre@kamaz.org)